





1 IOS 系統設定香港寬頻電郵步驟2





以下設定步驟只適用於香港寬頻電郵賬戶

1. 首先,於IOS系統內,點選「設定」。





▲ IOS 系統設定香港寬頻電郵步驟

2. 在「設定」版面內,選擇「帳戶及密碼」。

•••• HKBN	ç	下午3:12	@ ∦ 96%	/ ())
		設定		
	东心不均 000			~
	電池			>
	私隱			>
Ą	iTunes 與 App S	Store		>
	Wallet 與 Apple	Pay		>
P	帳户及密碼			>
	郵件			>
	通訊錄			>
	日曆			>
	備忘錄			>
	提醒事項			>
	電話			>
	訊息			>
	FaceTime			>



3. 點選	「加入帳戶」。			
•••• HKBN	Ś	下午3:14	@ ∦ 95%	% —)
く 設た	Ē	帳户及密碼		
ę	App 及網站額	密碼		>
帳户				
iCloud	l d □Drive、郵件、通	訊錄、日曆、Safai	ri,還有 6 項…	>
加入	帳户			>
擷 取	新資料		推送	>



4. 冉按「其他」。		
📲 HKBN 🗢	下午3:14	@ ≵ 95% ■) [,]
< 帳户	加入帳户	
	liCloud	l
	E S Exchange	e
	Google	
	YAHOO!	
	Aol.	
0	Outlook.co	om
	其他	



5. 點選「新增郵件帳戶」	•	
📲 HKBN 奈	下午3:14	۹ 🕸 95% 🗩
〈 加入帳户	其他	
郵件		
新增郵件帳户		>
通訊錄		
新增 LDAP 帳户		>
新增 CardDAV 帳户		>
日曆		
新增 CalDAV 帳户		>
新增已訂閱的日曆		>
伺服器		
加入 macOS Server 🕸	長户	>



6. 於「名稱」欄內,輸入您想顯示的收件人名稱, 於「電郵」欄內,輸入您的電郵地址, 於「密碼」欄內,輸入您的電郵密碼, 然後再按「下一步」。			
📲 HKBN 🗢	下午3:17		
取消	新增帳户	下一步	
名稱	UserName		
電郵	UserName@hkbn.net		
密碼	•••••		
描述	HKBN		
"HKBN"			
q w e	ertyui	o p	
a s	d f g h j	k I	
☆ Z	x c v b n	m	
123	Ų space	return	



7. 檢查收件伺服器和寄件伺服器的主機名稱是否正確,再按「儲存」。

HKBN 奈	下午3:21	
取消	新增帳户	儲存
收件伺服器		
主機名稱	popo.hkbn.net	
用户名稱	UserName	
密碼	•••••	
寄件伺服器		
主機名稱	smtpo.hkbn.net	
用户名稱	可留空	
密碼	可留空	
		Ŷ
q w e	r t y u i	o p
a s	d f g h j	k I
φZ	x c v b n	m
123	⊉ space	return



8. 於無法使用 SSL 連線內,點選「是」。

📲 HKBN 🗢	下午	3:25	۲	\$ 93% 📖
	正在	驗證		
IMA	٩P		РОР	
名稱	UserName			
電郵	UserName@	hkbn.net		
描述	HKBN			
收件伺服	無法使用 要嘗試不使用 St	SSL 連線 SL 設定帳户嗎	?	
主機名	是	否		
用户名稱	UserName			
密碼	•••••			
寄件伺服器				
主機名稱	smtpo.hkbn	.net		
用户名稱	可留空			
密碼	可留空			



9. 再按「儲存」。

III HKBN 奈 (>	下午	-1:56	* 🔳,	
取消	新增	帳户	儲存	
IM	AP	POP		
名稱	UserName			
電郵	UserName@	ohkbn.net		
描述	HKBN			
收件伺服器				
主機名稱	popo.hkbn.ı	net		
用户名稱	UserName			
密碼	•••••			
寄件伺服器				
此帳户可能無法傳送或接收電郵。確定要儲存嗎?				
儲存				
स्त्रे रम		輯		



10. 點選帳戶中所建立的電子郵件帳戶。 .III HKBN 중 (→ 下午1:56 * 🔳) く設定 帳户及密碼 P App 及網站密碼 > 帳户 iCloud > iCloud Drive、日曆、提醒事項、備忘錄,還有 4 項… **HKBN** > 郵件 加入帳户 > **擷取新資料** 推送 >



11. 最後,當進入收件箱後便可正常收發電郵。

📶 HKBN 🗢 🔆	下午6:46	* •••
く信箱	收件箱	約扁車員
Q 搜尋		

沒有郵件



